

Lp	NUMER POZYCJI	Nazwa elementu	Ilość pozycji	Gatunek materiału	Obróbka cieplna
1	1	Stempel	2L+2P	Specjalistyczna stal narzędziowa do pracy na gorąco typu: CR7VL, WP7V, W360, Unimax lub ekwiwalent. Wstępnie obrobiona zgodnie z modelem 3D i tabelą kolorów.	Obróbka cieplna do twardości i: 56 +/-2 HRC. Wymagane, 3 krotne odpuszczanie temp. pow 530°C;
2	2	Stempel	2L+2P		
3	3	Stempel	2		
4	4	Docisk	2		
5	5	Docisk	2		
6	6	Docisk	2L+2P		
7	7	Docisk	2		
8	9	Stempel	2L+2P		
9	101	Stempel	2L+2P		
10	102	Stempel	2L+2P		
11	103	Stempel	2		
12	104	Docisk	2		
13	105	Docisk	2L+2P		
14	106	Docisk	2		
15	107	Docisk	2		

**UWAGI:**

Pozycje oznaczone „P” – wykonać wg dokumentacji z załącznika nr 2 do zapytania.

Pozycje oznaczonej „L” – wykonać jako lustrzane odbicie do dokumentacji z załącznika nr 2.

Przykład 2p + 2L – do wykonania 2 szt wg dokumentacji oraz 2 szt jako lustrzane odbicie.